PIETRECOLLORATE®

ASSENTAMENTO MOSAICOS PIETRE COLLORATE

PAREDE:

Após a etapa de reboco da parede***, é necessário impermeabilizar a superfície*** para evitar problemas com infiltração de umidade (consulte o manual conforme o fabricante)

Depois da secagem total, o próximo passo é fazer o chapisco da parede com argamassa.

O assentamento da pedra é feito com ***argamassa tradicional ACIII***.

RECONHECIMENTO DO MATERIAL

Antes de iniciar o assentamento abra as embalagens e ***confira se o material recebido está de acordo com o que você adquiriu***, monte um pequeno painel de pelo menos 5 placas para visualizar o resultado e familiarizar-se com eventuais encaixes.

APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO MATERIAL ASSENTADO.

PLANEJANDO O ASSENTAMENTO

A colocação deve ser feita horizontalmente de baixo para cima. Caso o seu assentamento tenha início em um ponto sem apoio na parede, você terá que fixar uma régua nivelada para que esta sirva de suporte até que a cola cure totalmente.

ACABAMENTO

Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra mármore com disco apropriado.

Para as pedras fornecidades a granel, recomenda-se que após o assentamento seja realizado a limpeza do produto , aguardar a secagem e ***posteriormente aplicar um Hidrofugante***. Desta forma, irá conservar a estética e manter a limpeza da pedra por maior tempo.

Os produtos fornecidos em placas (mosaicos) , são impermeailizados de fábrica.

A reaplicação do impermeabilizante para ambos os casos: a cada 5 anos em área interna e 3 anos para área externa

LIMPEZA

Recomendamos a limpeza apenas com água e sabão neutro. Produtos que contenham cloro, podem manchar sua pedra ou mármore.

Caso seja necessário uma limpeza mais pesada (para resíduos de argamassa ou manchas de eflorescência), recomendamos o **limpa Eflorescência e Resíduos de Cimento** da marca Bellinzoni.